

LR 690

Purificateur d'air mobile, classe de poussière H

DESCRIPTION DU PRODUIT:

Purification de l'air ambiant lors de travaux d'assainissement et de déconstruction

CONTENU DE LIVRAISON:

10057	Purificateur d'air LR 690 FR
10515	Tapis préfiltre G3
10519	HEPA H14 Filter
10513	Tuyau d'air Ø125 mm, 6m
84246	Porte de protection en plastique

ACCESSOIRE:

10515	Tapis préfiltre G3
10519	HEPA H14 Filter
10516	Filtre grossier G4
10513	Tuyau d'air Ø125 mm, 6m
10587	Tuyau d'air Ø205 mm, 7.5m
10509	Adaptateur de raccordement de tuyau Ø205mm
10514	Tuyau d'évacuation d'air transparent Ø125 mm - 88m
10511	Plaque de couverture pour limiter la dispersion des poussières
84246	Porte de protection en plastique

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

Tension	230 V
Raccord d'aspiration	125 ou 205 mm
Tours par minutes	0-3930 t/min
Puissance	170 W
Poids total	9 kg
Poids net	6 kg



AVANTAGE/PROPRIÉTÉ DU PRODUIT:

- La poussière fine dangereuse et respirable est aspirée à l'aide de nattes filtrantes grossières et de filtres Hepa
- Utilisé comme unité de dépression (au moyen de portes anti-poussière), il empêche la poussière de se propager dans d'autres pièces.
- Les poussières sont directement filtrées/aspirées sur leur lieu d'émission.
- Contrôle automatique du débit volumétrique
- La dépression est réglable au moyen d'un commutateur et peut donc être adaptée aux exigences du chantier.
- Faible bruit de fonctionnement
- Construction compacte
- Facile à transporter grâce à son faible poids de 6,0 kg
- Classe de poussière H

